

0.0007 lx / VISIBLE COLOR MONITORING

# 照明を、 点けたくない。

Anncy AN-1は、照明を増やしにくい現場でもカラー映像を残せる小型カメラです。暗所のライン、表示灯、設備の状態を色で確認できます。



**0.0007 Lux**

暗所でも色を残すカラー撮影

**USB Type-C**

PCへ映像入力

**明暗差にも対応**

明暗差のある環境でも撮影

# 設備組み込み向け。 低照度カラー監視カメラ。

暗い設備内でも、表示灯やラインマーキング、周辺設備の輪郭をカラーで確認。照明を増やしにくい場所の状態把握を補助します。

最低被写体照度

0.0007 lx

## 製品・接続

### 設備内の低照度カラー監視に。

低照度の可視光を捉え、色の違いまで映像に残します。  
USB Type-CでPCへ入力し、現場確認用の映像として扱えます。

暗所、明暗差、照明を増やしにくい場所の確認に向きます。



Anncy外観、本体前面とレンズ部の構成。



#### 本体仕様

60.0 × 39.5 × 29.0 mm  
約80g



#### 接続仕様

USB Type-C  
UVC 1.5 / バスパワー



#### 撮影仕様

0.0007 lx  
WDR標準

## 想定用途

01

### 消灯後も監視したい施設

照明を増やさず、夜間や停止時間帯をカラーで確認。

02

### 照明を増やしにくい設備内・屋内エリア

照明を増やしにくい場所で、カラー映像の確認を支援。

03

### 低照度環境の工程監視

明暗差のある工程で、映像取得から記録・通知まで対応。

## 主要スペック

製品名／型式	Anncy AN-1
撮影方式	カラー撮影（可視光）
シャッター方式	ローリングシャッター
接続	USB Type-C（USB 3.2 Gen 1／UVC 1.5対応・バスパワー）
センササイズ	1/1.8インチ カラーCMOS（ピクセルサイズ 2μm）
解像度	4K / FHD / HD / VGA 等
最低被写体照度	0.0007 lx
最大ISO感度	ISO 204800
外形寸法／重量	60.0 × 39.5 × 29.0 mm（三脚台座含む時 36.0 mm）／約80g
レンズ	M16 固定焦点／焦点距離 4.0mm／F1.0
WDR/HDR	WDR（標準） / HDR 2T（オプション）

企画・開発

スタンダード・リンク株式会社

STANDARD  
LINK



製品ページ

販売元

株式会社クリオ

0586-64-3177

contact@cli-o.com

www.cli-o.com

cli-o